

Neutralizátor kondenzu NEUTRAL 1

- Pre kotly <35 KW
- Udržiava PH medzi 5,5 a 9,5
- Kód: E073C

Návod na použitie a údržbu

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD



Na tomto zariadení musí byť pravidelne vykonávaná údržba, aby sa zabezpečilo, že voda si zachováva vlastnosti opísané v príručke.

Príručka musí byť uschovávaná na bezpečnom mieste a v prípade predaja zariadenia odovzdaná novému majiteľovi. Údaje obsiahnuté v tejto príručke sú orientačné a nie sú záväzné.

OBSAH BALENIA

- Neutralizátor kondenzu NEUTRAL 1 s náplňou (granulát)
- 1 priama hadicová prípojka
- 1 zakrivená hadicová prípojka s otočným koliečkom
- 1 priama hadicová prípojka s otočným koliečkom
- Návod na použitie
- Držiak na inštaláciu na stenu
- Sada skrutiek

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky nájdete v balení. Záruka sa nevzťahuje na komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu alebo poškodeniu spôsobené počas prepravy. Správna funkcia a životnosť zariadenia závisí od jeho správnej inštalácie, správneho používania, frekvencie údržby a kvality vody.

PRED INŠTALÁCIOU

Pred inštaláciou odporúčame používateľovi skontrolovať neporušenosť filtra a obsah balenia.

PRINCÍP FUNGOVANIA

Filter NEUTRAL 1 na neutralizáciu kyslosti kondenzu je pre kotle s výkonom pod 35 kW. S týmto zariadením môžete bezpečne vypustiť kondenzovanú vodu z kotla bez poškodenia potrubia, žlabov, umývadiel alebo iných súčasti domáceho systému, pretože reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Po prechode cez zariadenie sa vráti voda na alkalické hodnoty (PH >7).

INŠTALÁCIA

Neutralizátor kondenzu NEUTRAL 1 musí byť nainštalovaný za kotlom, na odtokovom potrubí kondenzátu. Je možné inštalovať viac zariadení v sérii, ak je požadovaná vyššia účinnosť.

1. Nájdite odtokové potrubie kondenzátu
2. Filter nainštalujte vo vertikálnej polohe podľa vstupných/výstupných šípok
3. Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované





INŠTALUJTE V NIŽŠEJ POLOHE AKO JE ODTOK Z KOTLA. ODTOK MUSÍ BYŤ VOĽNE TEČÚCI V LIEVIKU, ŽĽABE, ROŠTE ALEBO PODOBNOM ZARIADENÍ TAK, ABY BOLO MOŽNÉ ODČERPÁVANIE (UNI 7129-05). NEINŠTALUJTE EXTERNE.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Telo s hlavicou: plastový materiál
- Vstupné/výstupné príslušenstvo: plastová ¾" hadicová prípojka, priem. 20 mm
- Neutralizátor uhličitan vápenatý CaCO₃
- O-krúžok: EPDM
- Rýchlosť prietoku: 3 l/h
- Výmena náplne: 8/12 mesiacov alebo do minúta náplne
- Teplota vody: 5/40 °C

ÚDRŽBA

Autonómnosť neutralizačnej náplne sa mení v závislosti od kyslosti, hodín používania a množstva kondenzátu, ktorý sa má upraviť. Priehľadné telo filtra umožňuje sledovať a dopĺňať hladinu náplne v prípade potreby. Odporúča sa vymeniť náplň a vyčistiť prípadné usadeniny aspoň raz ročne.

POUŽÍVAJTE iba originálne náplne (kód E074C).

1. Odpojte odtokové potrubie
2. Odstráňte horný uzáver
3. Odstráňte hornú mriežku ručne alebo pomocou klieští
4. Opláchnite vnútro filtra, aby ste odstránili všetky usadeniny
5. Vložte novú náplň (kód E074C)
6. Vložte hornú mriežku
7. Naskrutkujte späť uzáver
8. Pripojte k potrubiu
9. Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované

URČENÉ POUŽITIE

Inštalujte len pre kotly s výkonom do 35 kW.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA

- Neinštalujte vo výbušnom prostredí.
- Nepoužívajte na neutralizáciu inej vody ako kondenzátu z kotla.
- Nepoužívajte na pitnú vodu.

POZNÁMKY K SPRÁVNEJ INŠTALÁCII

Ak systém neodpovedá najvyšším normám, v žiadnom prípade neinštalujte neutralizátor kondenzu NEUTRAL 1.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny alebo chyby v hydraulickom pripojení. Nedodržanie týchto pokynov má za následok okamžitú stratu platnosti záruky. Použitie neoriginálnych náplní, komponentov, príslušenstva alebo materiálov bude mať za následok zánik záruky. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené osobám, zvieratám alebo majetku alebo nesprávnou demontážou spotrebiča.

LIKVIDÁCIA

Balenie: Materiál použitý na balenie musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie.

Filter: Filter musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie.